

DRUID™ 24LCD - Adaptive Power Technology (APT)



* Option

3.8 Joule

10kV

High Voltage Outputs

พลังงานส่งออกไปยังลวดไฟฟ้า ความต้านทาน 500 Ohms load (Joules)	1.9 Joules x 2 Zones
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	10kV
ระบบตรวจสอบแรงดันและระบบเตือนภัย	มี
ป้องกันไฟกระชาก Lighting and powersurge	มี
สามารถปรับตั้งค่า กำหนดแรงดันไฟฟ้าขาออก	มี
โซนในการตรวจสอบแรงดัน	2 โซน
Adaptive Power Technology (APT) เทคโนโลยีเฉพาะของ NEMTEK ที่สามารถตรวจสอบ จุดบกพร่องต่างๆ ขณะรีจิวไฟฟ้าทำงาน	มี
โปรแกรมตรวจสอบ เมื่อรีจิวไฟฟ้าถูกทำลาย	มี

อุปกรณ์เชื่อมต่อกับเครื่องควบคุม

Keypad คีย์แพด ต่อควบคุมกับเครื่อง Energizer	2 เครื่อง
Tag Switch สำหรับทาบที่ตัวเครื่อง Energizer	มี
Remote สั่ง ปิด/เปิด input	มี*
แสดงผลแรงดันไฟฟ้าที่ส่งออกมา และแรงดันไฟฟ้าที่กลับเข้ามา	มี
อุปกรณ์สำหรับแสดงผล	จอ LCD
เชื่อมต่อระบบ Solar Cells	มี*
เชื่อมต่อระบบแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ Auto Dialer	มี*

Alarm Output

ไซเรนแจ้งเหตุ , ตั้งค่าช่วงเวลาการทำงานของระบบ	มี
ไซเรนมีสัญญาณไฟกระพริบแจ้งเตือน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน	2

Power supply and battery backup systems

แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (จ่ายให้ตัวเครื่อง)	100 - 240 Vac/50-60Hz
แบตเตอรี่แบคอัพ	7 Ah
ระยะเวลาการสำรองไฟ (เมื่อไฟดับ)	24 ชั่วโมง

Wire length per energizer (ระยะลวดไฟฟ้า)

Galvanised wires 1.2 mm	2 x 2 - 2 x 4 กิโลเมตร
Stainless Steel 1.2mm, 304 and 316 grade	2 x 0.6 - 2 x 0.9 กิโลเมตร
Aluminium Wire 1.6mm and 2.0mm	2 x 6 - 2 x 12 กิโลเมตร